

## 附件 2

北校区原基建指挥部院 A 楼信息工程学院教学直播间窗帘定制及安装  
需求说明

序号	使用位置	货物名称	规格(宽)	规格(高)	单位	数量/套	用布平方数	产品性能及加工工艺要求
1	108 房间	阻燃遮光布	2.10	2.80	平方米	1	11.76	<b>产品性能:</b> 1. 采用小麻料, 颜色为浅咖色。 2. 遮光率不低于 80%。 3. 每平米克重量不低于 800 克。 4. 不脱色, 不缩水, 不起球。 5. 色泽鲜艳, 挺括抗皱, 色泽纯正, 可水洗、机洗。 6. 甲醛含量达到一等品标准。 7. pH 值达到一等品标准。 8. 异味达到一等品标准。 9. 铅含量达到一等品标准。 10. 铬含量达到一等品标准。 11. 阻燃效果达到国家标准 B1 级。 12. 防紫外线性能达到一等品标准。
2			1.50	2.80	平方米	1	8.40	
3	109 房间	阻燃遮光布	3.20	2.80	平方米	1	17.92	
4	110 房间	阻燃遮光布	3.20	2.80	平方米	1	17.92	
5	111 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
6	112 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
7	113 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
8	201 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
9			1.50	2.80	平方米	1	8.40	
10			2.60	2.80	平方米	1	14.56	
11			2.50	2.80	平方米	2	28.00	
12	202 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	2	33.60	
13	203 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
14	204 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
15	205 房间	阻燃遮光布	1.40	2.80	平方米	1	7.84	
16			1.00	2.80	平方米	1	5.60	
17	206 房	阻燃	2.50	2.80	平方米	1	14.00	

	间	遮光布						分以上。
18	206-1 房间	阻燃遮光布	1.50	2.80	平方米	2	16.80	
19	207 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
20	208 房间	阻燃遮光布	2.50	2.80	平方米	1	14.00	
21	209 房间	阻燃遮光布	3.20	2.80	平方米	1	17.92	
22	210 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
23	211 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
24	212 房间	阻燃遮光布	3.00	2.80	平方米	1	16.80	
25	213 房间	阻燃遮光布	2.80	2.80	平方米	2	31.36	
26			3.00	2.80	平方米	1	16.80	